





ΑΥΛΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΓΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΕΣ CERALINE, SIMPLILINE, CERANIVEAU

ΑΥΛΑΚΙ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ Ceraline F



- Για επίπεδη εγκατάσταση
- Αυλάκι ανοξείδωτο 1.4301 με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 110 - 129,50 mm, παροχής 0,8 l/s σύμφωνα με το DIN EN 1253.
- Με πατούρα για υποδοχή μόνωσης και στηρίγματα για τοποθέτηση καλύμματος.
- Φέρει σιφώνι από PP με έξοδο Φ50.
- Διατίθεται σε οκτώ τυποποιημένα μήκη.




Ύψος εγκατάστασης: 110mm

Είδος	Κωδικός	L1 (mm)	L2 (mm)	€ / Τεμ.
Ceraline F 500	520012	500	600	
Ceraline F 600	520029	600	700	
Ceraline F 700	520036	700	800	
Ceraline F 800	520043	800	900	
Ceraline F 900	520050	900	1000	
Ceraline F 1000	520067	1000	1100	
Ceraline F 1100	520081	1100	1200	
Ceraline F 1200	520074	1200	1300	

ΑΥΛΑΚΙ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ Ceraline W



- Για γωνιακή εγκατάσταση
- Αυλάκι ανοξείδωτο 1.4301 με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 110 - 129,50 mm, παροχής 0,8 l/s σύμφωνα με το DIN EN 1253.
- Με πατούρα για υποδοχή μόνωσης και στηρίγματα για τοποθέτηση καλύμματος.
- Φέρει σιφώνι από PP με έξοδο Φ50.
- Διατίθεται σε οκτώ τυποποιημένα μήκη.



Ύψος εγκατάστασης: 110mm


Είδος	Κωδικός	L1 (mm)	L2 (mm)	€ / Τεμ.
Ceraline W 500	520111	500	600	
Ceraline W 600	520128	600	700	
Ceraline W 700	520135	700	800	
Ceraline W 800	520142	800	900	
Ceraline W 900	520159	900	1000	
Ceraline W 1000	520166	1000	1100	
Ceraline W 1100	520180	1100	1200	
Ceraline W 1200	520173	1200	1300	

ΑΥΛΑΚΙ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ Ceraline Plan F



Ύψος εγκατάστασης: 90mm

- Για επίπεδη εγκατάσταση
- Αυλάκι ανοξείδωτο 1.4301 με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 90 - 129,50 mm, παροχής 0,7 l/s σύμφωνα με το DIN EN 1253.
- Με πατούρα για υποδοχή μόνωσης και στηρίγματα για τοποθέτηση καλύμματος.
- Φέρει σιφώνι από PP με έξοδο Φ50.
- Διατίθεται σε οκτώ τυποποιημένα μήκη.




Είδος	Κωδικός	L1 (mm)	L2 (mm)	€ / Τεμ.
Ceraline Plan F 500	523013	500	600	
Ceraline Plan F 600	523020	600	700	
Ceraline Plan F 700	523037	700	800	
Ceraline Plan F 800	523044	800	900	
Ceraline Plan F 900	523051	900	1000	
Ceraline Plan F 1000	523068	1000	1100	
Ceraline Plan F 1100	523075	1100	1200	
Ceraline Plan F 1200	523082	1200	1300	

ΑΥΛΑΚΙ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ Ceraline Plan W



Ύψος εγκατάστασης: 90mm

- Για γωνιακή εγκατάσταση
- Αυλάκι ανοξείδωτο 1.4301 με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 90 - 129,50 mm, παροχής 0,7 l/s σύμφωνα με το DIN EN 1253.
- Με πατούρα για υποδοχή μόνωσης και στηρίγματα για τοποθέτηση καλύμματος.
- Φέρει σιφώνι από PP με έξοδο Φ50.
- Διατίθεται σε οκτώ τυποποιημένα μήκη.



Είδος	Κωδικός	L1 (mm)	L2 (mm)	€ / Τεμ.
Ceraline Plan W 500	523112	500	600	
Ceraline Plan W 600	523129	600	700	
Ceraline Plan W 700	523136	700	800	
Ceraline Plan W 800	523143	800	900	
Ceraline Plan W 900	523150	900	1000	
Ceraline Plan W 1000	523167	1000	1100	
Ceraline Plan W 1100	523174	1100	1200	
Ceraline Plan W 1200	523181	1200	1300	

ΑΥΛΑΚΙ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ SimpliLine 300



NEO!


Ύψος εγκατάστασης: 90mm

- Για επίπεδη εγκατάσταση
- Διαθέτει πατούρα για υποδοχή μόνωσης και σιφώνι με έξοδο Φ50 ρυθμιζόμενη 0-15°.
- Υλικό κατασκευής: Αυλάκι και σιφώνι από πολυπροπυλένιο PP. Κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα 304
- Παροχή 0,7L/sec σύμφωνα DIN EN 1253

Είδος	Κωδικός	€ / Τεμ.
SimpliLine 300 με κάλυμμα Standard	530103	
SimpliLine 300 με κάλυμμα Design	530202	

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΛΑΚΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ



Τύπος Standard



- Ανοξείδωτο (1.4301) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40 mm. Για τελείωμα δαπέδου 0 - 14 mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
520517	500	
520524	600	
520531	700	
520548	800	
520555	900	
520562	1000	
520586	1100	
520579	1200	


Τύπος Design Brushed



- Ανοξείδωτο (1.4301) ματ κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40 mm. Με επιπλέον 3 mm ματ τελική επιφάνεια. Για τελείωμα δαπέδου 3 - 17 mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
520616	500	
520623	600	
520630	700	
520647	800	
520654	900	
520661	1000	
520685	1100	
520678	1200	


Τύπος Custom (με υποδοχή)



- Ανοξείδωτο (1.4301) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40 mm. Με υποδοχή για τοποθέτηση τελικής επιφάνειας όμοιας με το δάπεδο της ντουσιέρας. Για τελείωμα δαπέδου 13 - 27 mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
520715	500	
520722	600	
520739	700	
520746	800	
520753	900	
520760	1000	
520784	1100	
520777	1200	


Τύπος Design Polished



- Ανοξείδωτο (1.4301) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40 mm. Με επιπλέον 3 mm γυαλιστερή τελική επιφάνεια. Για τελείωμα δαπέδου 3 - 17 mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
523716	500	
523723	600	
523730	700	
523747	800	
523754	900	
523761	1000	
523778	1100	
523785	1200	


Τύπος Design Black



- Ανοξείδωτο (1.4301) μαύρο κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40 mm. Με επιπλέον 3 mm μαύρη ματ τελική επιφάνεια. Για τελείωμα δαπέδου 3 - 17 mm. Κλάση φορτίου K3 (300Kg).

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
523815	500	
523822	600	
523839	700	
523846	800	


Τύπος Glass



- Ανοξείδωτο (1,4301) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40 mm. Με τελική επιφάνεια από πράσινο, κόκκινο, μαύρο ή λευκό γυαλί. Για τελείωμα δαπέδου 7 - 21 mm.


Πράσινο γυαλί

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
523211	500	
523228	600	
523235	700	
523242	800	
523259	900	
523266	1000	
523273	1100	
523280	1200	




Κόκκινο Γυαλί

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
523310	500	
523327	600	
523334	700	
523341	800	
523358	900	
523365	1000	
523372	1100	
523389	1200	



Μαύρο Γυαλί


Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
523419	500	
523426	600	
523433	700	
423440	800	
523457	900	
523464	1000	
523471	1100	
523488	1200	



Λευκό Γυαλί

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
523518	500	
523525	600	
523532	700	
523549	800	
523556	900	
523563	1000	
523570	1100	
523587	1200	

Τύπος Teak



- Ανοξειδωτο (1,4301) κάλυμμα για αυλάκι ντουσιέρας πλάτους 40 mm. Με τελική επιφάνεια από ξύλο teak. Για τελείωμα δαπέδου 6 - 20 mm

Κωδικός	L (mm)	€ / Τεμ.
523617	500	
523624	600	
523631	700	
523648	800	
523655	900	
523662	1000	
523679	1100	
523686	1200	



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ CeraLine



Κάλυμμα	Ρύθμιση Ύψους	Μήκος Ceraline	Απαιτούμενα Σετ
Standard	12-27 mm	500 - 600 mm	2
Design	16-30 mm	700-1000 mm	3
Glass	20-34 mm	1100-1400 mm	4
Teak	19-33 mm	1500-1800 mm	5
Custom	26-40 mm	1900-2000 mm	6

Κωδικός	Περιγραφή	€ / Τεμ.
520913	Σετ 2 επεκτάσεων	



ΑΠΟΡΡΟΗ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ CeraNiveau



- Απορροή ντουσιέρας κατά DIN EN 1253 με ρυθμιζόμενα ποδαρικά από 108 - 133 mm.
- Με φλάντζα από πολυμερικό μεπτόν για υποδοχή μόνωσης.
- Φέρει σιφώνι από PP με έξοδο Φ50.

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	€ / Τεμ.
511003	503x303	

ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ CeraNiveau A 100



Τύπος Brushed



- Κάλυμμα CeraNiveau A100 ανοξείδωτο 1.4301, κλάσης K 3 (300 kg)

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	€ / Τεμ.
511102	300x100	

Τύπος Polished



- Κάλυμμα CeraNiveau A100 ανοξείδωτο 1.4301, κλάσης K 3 (300 kg)

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	€ / Τεμ.
511119	300x100	

Τύπος Black



- Κάλυμμα CeraNiveau A100 ανοξείδωτο 1.4301, ματ μαύρο, κλάσης K 3 (300 kg)

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	€ / Τεμ.
511126	300x100	

Τύπος Bronze



- Κάλυμμα CeraNiveau A100 από μπρούντζο, κλάσης K 3 (300 kg)

Κωδικός	Διαστάσεις (mm)	€ / Τεμ.
511133	300x100	