

ΣΗΠΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

2 ΘΑΛΑΜΩΝ

Οι σηπτικές δεξαμενές 2 θαλάμων, χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των αιωρούμενων ουσιών που υπάρχουν στα οικιακά λύματα. Η απομάκρυνση πραγματοποιείται μέσω καθίζησης στο πρώτο θάλαμο του δοχείου. Ο όγκος της δεξαμενής υπολογίζεται ώστε τα λύματα να παραμένουν τουλάχιστον 3 μέρες εντός του συστήματος, υπολογίζοντας 150 λίτρα/άτομο/ημέρα.



- Ελαφριά κατασκευή: εγκατάσταση χωρίς γερανό
- Χαμηλό κόστος συντήρησης



Δεξαμενή υπόγειας τοποθέτησης Carat S με 2 θαλάμους

Κωδικός	Πληθυσμός (max)	Χωρητικότητα (L)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος (Kg)	€/ Τεμ.
ST2C-5	5	2700	2080	1565	2010	145	
ST2C-7	7	3750	2280	1755	2200	175	
ST2C-9	9	4800	2280	1985	2430	220	
ST2C-13	13	6500	2390	2190	2710	265	



Ένα πλήρες σύστημα αποτελείται από: 1 δεξαμενή Carat S με 1 διάφραγμα, 1 λαιμό ύψους 285mm και 1 επέκταση με πλαστικό κάλυμμα Mini Green κατάλληλο για διέλευση πεζών.

Εξαρτήματα

Καπάκι επιθεώρησης DN200



Κωδικός	€ / Τεμ.
410092	

ΣΗΠΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

3 ΘΑΛΑΜΩΝ

Οι σηπτικές δεξαμενές 3 θαλάμων, χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των αιωρούμενων ουσιών που υπάρχουν στα οικιακά λύματα και τον μερικό καθαρισμό αυτών. Ο όγκος της δεξαμενής υπολογίζεται ώστε τα λύματα να παραμένουν τουλάχιστον 10 μέρες εντός του συστήματος, υπολογίζοντας 150 λίτρα/άτομο/ημέρα. Η απομάκρυνση των αιωρούμενων ουσιών πραγματοποιείται μέσω καθίζησης στους δύο πρώτους θαλάμους του δοχείου.

Πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών είναι ότι λόγο της μακράς διαμονής των λυμάτων εντός του συστήματος οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται στη λυματολάσπη βοηθούν στη μερική βιοαποικοδόμηση των λυμάτων.



- Ελαφριά κατασκευή: εγκατάσταση χωρίς γερανό
- Χαμηλό κόστος συντήρησης

Δεξαμενή υπόγειας τοποθέτησης Carat S με 3 θαλάμους

Κωδικός	Πληθυσμός (max)	Χωρητικότητα (L)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος (Kg)	€/ Τεμ.
ST3C-3	3	2 x 2700	2080 2080	1565 1565	2010 2010	120 145	
ST3C-5	5	2 x 3750	2280 2280	1755 1755	2200 2200	150 175	
ST3C-6	6	2 x 4800	2280 2280	1985 1985	2430 2430	185 220	
ST3C-8	8	2 x 6500	2390 2390	2190 2190	2710 2710	220 265	



Ένα πλήρες σύστημα αποτελείται από: 2 δεξαμενές Carat S με 1 διάφραγμα, 2 λαιμούς ύψους 285mm και 2 επεκτάσεις με πλαστικά καλύμματα Mini Green κατάλληλα για διέλευση πεζών.

Εξαρτήματα

Καπάκι επιθεώρησης DN200



Κωδικός	€ / Τεμ.
410092	